

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

## COLORITQUARZ 0,2 - 0,6 mm olivgrün 611

|        |                 |                |                                  |
|--------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Версія | Дата перегляду: | Номер Паспорта | Дата останнього випуску: -       |
| 1.0    | 12.04.2024      | безпеки:       | Дата першого випуску: 12.04.2024 |
|        |                 | 100000001407   |                                  |

---

### 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

Назва продукту : COLORITQUARZ 0,2 - 0,6 mm olivgrün 611

#### Дані виробника або постачальника

Компанія : Quarzwerke GmbH

Адреса : Kaskadenweg 40  
Frechen 50226  
Німеччина

Телефон : +4922341010

Телефон гарячої лінії : 103

Телефон гарячої лінії : +49 (0)2234-101-700  
(внутрішній)

Доступність у неробочі години? : так

#### Рекомендоване використання хімічної речовини та обмеження у використанні

Рекомендоване використання : Наповнювач  
Сировина для промисловості

---

### 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

#### Класифікація GHS

Безпечна речовина або суміш.

#### Маркування згідно з GHS

Символи факторів ризику, сигнальне слово, зазначення фактора небезпеки, зазначення застержених заходів не потрібні

#### Інші фактори ризику, які не потребують класифікації

Залежно від типу обробки та застосування (наприклад, розмелювання, висушування) може утворюватися завислий респірабельний кристалічний кремнезем. Тривале вдихання та/або вдихання у великих кількостях пилу респірабельного кристалічного кремнезему може викликати фіброз легенів, який зазвичай називається силікозом. Основними симптомами силікозу є кашель і задишка. Слід контролювати вплив пилу респірабельного кристалічного кремнезему на робочому місці. Із цим продуктом слід поводитися обережно, щоб уникнути утворення пилу.

---

### 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

#### Компоненти

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

## COLORITQUARZ 0,2 - 0,6 mm olivgrün 611

Версія 1.0      Дата перегляду: 12.04.2024      Номер Паспорта безпеки: 100000001407      Дата останнього випуску: -  
Дата першого випуску: 12.04.2024

| Хімічна назва                | Номер CAS  | Класифікація                  | Величина гранично допустимої концентрації, мг/м3 /<br>Величина орієнтовного безпечного рівня впливу (ОБРВ)   | Концентрація (% w/w) |
|------------------------------|------------|-------------------------------|--|----------------------|
| Кварц дрібної фракції (SiO2) | 14808-60-7 | STOT RE1;<br>H372<br>(Легені) | Немає даних  | >= 0 - < 1           |
| Кварц (SiO2)                 | 14808-60-7 |                               | ГДК (с. з.): 4<br>mg/m3<br>Клас небезпеки 3, фіброгенна дія<br>Джерело даних: UA OEL<br><br>ГДК (с. з.): 2<br>mg/m3<br>Клас небезпеки 3, фіброгенна дія<br>Джерело даних: UA OEL<br><br>ГДК (с. з.): 1<br>mg/m3<br>Клас небезпеки 3, фіброгенна дія<br>Джерело даних: UA OEL<br><br>ГДК: 1 mg/m3<br>аерозоли переважно фіброгенного<br>действия, Клас 3 - помірно небезпечні<br>Джерело даних: РФ ГДК<br><br>ГДК разова: 3<br>mg/m3<br>аерозоли переважно фіброгенного | >= 90 - <= 100       |

## ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

### COLORITQUARZ 0,2 - 0,6 mm olivgrün 611

|               |                               |  |  |
|---------------|-------------------------------|--|--|
| Версія<br>1.0 | Дата перегляду:<br>12.04.2024 | Номер Паспорта<br>безпеки:<br>100000001407 | Дата останнього випуску: -<br>Дата першого випуску: 12.04.2024 |
|---------------|-------------------------------|--|--|

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | действия, Клас<br>3 - помірно<br>небезпечні<br>Джерело даних:<br>РФ ГДК |  |
|--|--|--|---|--|

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

#### 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Загальна порада  | : | Не залишати постраждалого без нагляду.   |
| При вдиханні   | : | У разі знепритомнення покласти постраждалого у зручне положення та звернутися по медичну допомогу.<br>Якщо симптоми не зникають - зверніться до лікаря.  |
| При контакті з очима   | : | Зняти контактні лінзи.<br>Захищати неушкоджене око.<br>Якщо подразнення очей не зникає - порадьтеся з фахівцем.  |
| При заковтуванні   | : | Очистити дихальні шляхи.<br>Не давати молоко або алкогольні напої.<br>Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані.<br>Якщо симптоми не зникають - зверніться до лікаря. |
| Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені | : | Не відомо.   |
| Примітки для лікаря  | : | Лікувати відповідно до симптомів.  |

#### 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

##### Вогнебезпечні властивості

- |  |   |   |
|--|---|---|
| Займистість (тверда речовина, газ)           | : | Продукт не є займистим.   |
| Засоби, непридатні для гасіння               | : | Водяний струмінь великого об'єму  |
| Небезпечні продукти горіння                  | : | Шкідливі продукти згорання не відомі  |
| Додаткова інформація                         | : | Стандартний порядок при хімічних пожежах.<br>Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу. |
| Спеціальне захисне обладнання для пожежників | : | Під час гасіння пожежі використовувати автономний дихальний апарат у разі необхідності.   |

## ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

### COLORITQUARZ 0,2 - 0,6 mm olivgrün 611

|               |                               |  |  |
|---------------|-------------------------------|--|--|
| Версія<br>1.0 | Дата перегляду:<br>12.04.2024 | Номер Паспорта<br>безпеки:<br>100000001407 | Дата останнього випуску: -<br>Дата першого випуску: 12.04.2024 |
|---------------|-------------------------------|--|--|

#### 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

- Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації : Уникати утворення пилу.
- Екологічні запобіжні заходи : Не потрібні спеціальні екологічні заходи безпеки.
- Методи та матеріали для локалізації та очищення : Зібрати та підготувати утилізацію, уникаючи утворення пилу.  
Змісти та зібрати совком.  
Тримати у відповідних, закритих контейнерах для утилізації.

#### 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

- Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху : Забезпечити належну вентиляцію у місцях утворення пилу.
- Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.  
Заборонено палити, їсти та пити у зоні використання.
- Умови безпечного зберігання : Електричні установки / робочі матеріали мають відповідати технічним стандартам безпеки.
- Матеріали, яких треба уникати : Жодних матеріалів, які потребують спеціального переліку.
- Додаткова інформація щодо стабільності при зберіганні : За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

#### 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

##### Компоненти з контрольними параметрами їх рівня на робочому місці

| Компоненти  | Номер CAS  | Тип значення (Спосіб дії)  | Контрольні параметри / Допустима концентрація | Основа |
|---|------------|----------------------------|---|--------|
| Кварц (SiO <sub>2</sub> )   | 14808-60-7 | ГДК (аэрозоль-общей массы) | 1 mg/m <sup>3</sup>                           | РФ ГДК |
| Додаткова інформація: аерозоли преимущественно фиброгенного действия, Клас 3 - помірно небезпечні |            |                            |   |        |
|   |            | ГДК разова (аэрозоль-      | 3 mg/m <sup>3</sup>                           | РФ ГДК |

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

## COLORITQUARZ 0,2 - 0,6 mm olivgrün 611

Версія 1.0      Дата перегляду: 12.04.2024      Номер Паспорта безпеки: 100000001407      Дата останнього випуску: -  
Дата першого випуску: 12.04.2024

|  |   |                        |                       |            |
|--|---|------------------------|-----------------------|------------|
|  |   | общей массы)           |                       |            |
|  | Додаткова інформація: аерозоли переважно фіброгенного действия, Клас 3 - помірно небезпечні |                        |                       |            |
|  |   | TWA (вдихуваний пил)   | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | 2004/37/EC |
|  |   | ГДК (с. з.) (аерозоль) | 4 mg/m <sup>3</sup>   | UA OEL     |
|  | Додаткова інформація: Клас небезпеки 3, фіброгенна дія                                      |                        |                       |            |
|  |   | ГДК (с. з.) (аерозоль) | 2 mg/m <sup>3</sup>   | UA OEL     |
|  | Додаткова інформація: Клас небезпеки 3, фіброгенна дія                                      |                        |                       |            |
|  |   | ГДК (с. з.) (аерозоль) | 1 mg/m <sup>3</sup>   | UA OEL     |
|  | Додаткова інформація: Клас небезпеки 3, фіброгенна дія                                      |                        |                       |            |

### Інженерно-технічні заходи

: Утворення пилу при обробці даного продукту може бути значним. На додаток до специфічного для речовини значення ГДК на робочому місці при оцінці ризику на робочому місці необхідно враховувати загальні обмеження концентрації часток в повітрі на робочому місці. Дійсні обмеження включають: Значення ГДК по нормах OSHA для часток, що іншим чином не нормуються: 15 мг/м<sup>3</sup> – загальний вміст в пилу, 5 мг/м<sup>3</sup> – фракції, що досягають альвеол; і значення середнєзваженої в часі концентрації по нормах ACGIH для часток (нерозчинних або слабо розчинних), іншим чином не позначених: 3 мг/м<sup>3</sup> – частки, що досягають альвеол, 10 мг/м<sup>3</sup> – частки, що не проникають далі порожнини носа або рота.

### Індивідуальне захисне обладнання

Захист дихальних шляхів : Обладнання повинно відповідати стандарту EN 143  
У разі відсутності відповідної місцевої вентиляції або перевищенні рекомендованих меж концентрації хімічних речовин слід використовувати засоби захисту дихальних шляхів.

Захист очей : Відкриті захисні окуляри зі щитками

Захист тіла та шкіри : Вибір засобів захисту тіла робити відповідно до концентрації та кількості небезпечної речовини на робочому місці.

Заходи гігієни : Загальні правила промислової гігієни.

## 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Зовнішній вигляд : твердий, часточки

## ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

### COLORITQUARZ 0,2 - 0,6 mm olivgrün 611

|               |                               |  |  |
|---------------|-------------------------------|--|--|
| Версія<br>1.0 | Дата перегляду:<br>12.04.2024 | Номер Паспорта<br>безпеки:<br>100000001407 | Дата останнього випуску: -<br>Дата першого випуску: 12.04.2024 |
|---------------|-------------------------------|--|--|

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| Колір                                       | : | забарвлений             |
| Запах                                       | : | без запаху              |
| Температура<br>плавління/замерзання         | : | > 1.610 °C              |
| Температура/діапазон<br>кипіння             | : | 2.230 - 2.590 °C        |
| Займистість (тверда<br>речовина, газ)       | : | Продукт не є займистим. |
| Густина                                     | : | 2,65 g/cm <sup>3</sup>  |
| Показники розчинності<br>Розчинність у воді | : | незначний               |
| Характеристики часток                       |   |                         |

#### 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

|   |   |  |
|---|---|--|
| Реакційна здатність                           | : | За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.   |
| Хімічна стійкість                             | : | За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.   |
| Імовірність протікання<br>небезпечних реакцій | : | Стійкий за рекомендованих умов зберігання.   |
| Умови, яких треба уникати                     | : | Не можна піддавати дії температури вище: 150 °C<br>від 150 °C та вище - розпад плівки синтетичної смоли. |
| Несумісні матеріали                           | : | Непридатне   |
| Небезпечні продукти<br>розкладу               | : | Небезпечні продукти розкладу невідомі.   |

#### 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

##### Гостра токсичність

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

##### Роз'їдання/подразнення шкіри

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

##### Серйозне ураження очей/подразнення очей

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

## ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

### COLORITQUARZ 0,2 - 0,6 mm olivgrün 611

|               |                               |  |  |
|---------------|-------------------------------|--|--|
| Версія<br>1.0 | Дата перегляду:<br>12.04.2024 | Номер Паспорта<br>безпеки:<br>100000001407 | Дата останнього випуску: -<br>Дата першого випуску: 12.04.2024 |
|---------------|-------------------------------|--|--|

---

#### Респіраторна або шкірна сенсибілізація

##### Сенсибілізація шкіри

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

##### Сенсибілізація дихальних шляхів

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

##### Продукт:

Результат : Не сенсибілізує шкіру.

#### Мутагенність статевих клітин

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

#### Канцерогенність

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

##### Компоненти:

##### Кварц (SiO<sub>2</sub>):

Канцерогенність - Оцінка : Надмірний ризик захворювання на рак легень демонструється тільки при сильному впливі на робочому місці вдихуваного кристалічного діоксиду кремнію. Надмірний ризик захворювання на рак легень обмежується особами, хворими на силікоз.

#### Токсичність для репродуктивних функцій

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

#### Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразова дія

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

#### STOT - повторна дія

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

#### Аспіраційна токсичність

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

#### Додаткова інформація

##### Продукт:

Зауваження : Немає даних

---

## 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

#### Екотоксичність

##### Компоненти:

##### Кварц (SiO<sub>2</sub>):

#### Екотоксикологічна оцінка

Гостра токсичність для водних організмів : Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

COLORITQUARZ 0,2 - 0,6 mm olivgrün 611

|        |                 |                |                                  |
|--------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Версія | Дата перегляду: | Номер Паспорта | Дата останнього випуску: -       |
| 1.0    | 12.04.2024      | безпеки:       | Дата першого випуску: 12.04.2024 |
|        |                 | 100000001407   |                                  |

Хронічна токсичність для водних організмів : Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.

Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Немає даних

Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

Мобільність у ґрунті

Немає даних

Інші шкідливі ефекти

Продукт:

Додаткова екологічна інформація : Немає даних

Гігієнічні норми:

(Допустима концентрація у повітрі, воді, в тому числі об'єктах рибного промислу, ґрунті)

| Компоненти                 | Повітря  | Вода  | Ґрунт       | Джерело даних          |
|----------------------------|--|---|-------------|------------------------|
| Кварц (SiO2)<br>14808-60-7 | MPC - maximum:<br>0,3 mg/m3<br>Обмежувальний показник<br>небезпеки:<br>резорбтивный<br>Клас небезпеки:<br>Клас 3 - помірно небезпечні<br>MPC - average:<br>0,1 mg/m3<br>Обмежувальний показник<br>небезпеки:<br>резорбтивный<br>Клас небезпеки:<br>Клас 3 - помірно небезпечні | ПДК:<br>10 mg/dm3<br>Обмежувальний показник<br>небезпеки:<br>органолептически<br>й<br>Клас небезпеки: 3 | Немає даних | Перелік 1<br>Перелік 5 |

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Методи утилізації

Забруднена упаковка : Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання



## ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

### COLORITQUARZ 0,2 - 0,6 mm olivgrün 611

|               |                               |  |  |
|---------------|-------------------------------|--|--|
| Версія<br>1.0 | Дата перегляду:<br>12.04.2024 | Номер Паспорта<br>безпеки:<br>100000001407 | Дата останнього випуску: -<br>Дата першого випуску: 12.04.2024 |
|---------------|-------------------------------|--|--|

або утилізації.  
Не можна повторно використовувати порожні контейнери.

#### 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

**ADR**

Не підлягає контролю як небезпечний вантаж

**IATA-DGR**

Не підлягає контролю як небезпечний вантаж

**Код IMDG**

Не підлягає контролю як небезпечний вантаж

**Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC**

Не застосовується до продукту, "як є".

**Особливі запобіжні заходи для користувача**

Непридатне

#### 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

**Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші**

**Компоненти цього продукту наведені у таких реєстрах:**

|             |   |
|-------------|---|
| TCSI        | : Не відповідає інвентарному переліку   |
| TSCA        | : Всі наведені речовини позначені як активні в реєстрі TSCA   |
| AIIC        | : Не відповідає інвентарному переліку   |
| DSL         | : Цей продукт містить один або кілька компонентів, які не входять до канадських списків безпечних або небезпечних речовин (DSL або NDSL). |
| ENCS        | : Не відповідає інвентарному переліку   |
| ISHL        | : Не відповідає інвентарному переліку   |
| KECI        | : Не відповідає інвентарному переліку   |
| PICCS       | : Відповідає або входить до інвентарного переліку   |
| IECSC       | : Відповідає або входить до інвентарного переліку   |
| NZIoC       | : Відповідає або входить до інвентарного переліку   |
| EINECS / CH | : Суміш містить речовини, наведені у Швейцарському інвентарному реєстрі, Відповідає або входить до інвентарного переліку                  |

## ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

### COLORITQUARZ 0,2 - 0,6 mm olivgrün 611

|               |                               |  |  |
|---------------|-------------------------------|--|--|
| Версія<br>1.0 | Дата перегляду:<br>12.04.2024 | Номер Паспорта<br>безпеки:<br>100000001407 | Дата останнього випуску: -<br>Дата першого випуску: 12.04.2024 |
|---------------|-------------------------------|--|--|

REACH : Відповідає або входить до інвентарного переліку

TECI : Не відповідає інвентарному переліку

#### 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

##### Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H372 Викликає пошкодження органів внаслідок тривалої чи багаторазової дії через органи дихання.

##### Повний текст інших скорочень

2004/37/EC : Європа. Директива 2004/37/EC щодо захисту працівників від небезпек, пов'язаних з впливом канцерогенів або мутагенів на робочому місці

UA OEL : Україна. ПДК - Про затвердження Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони

РФ ГДК : СанПіН 1.2.3685-21 Таблиця 2.1, Таблиця 2.8, Таблиця 2.16 та Таблиця 2.17 Гранично допустимі концентрації (ГДК) у повітрі робочої зони

2004/37/EC / TWA : Межа довгострокового впливу

UA OEL / ГДК (с. з.) : середньозмінна допустима концентрація (с. з.)

РФ ГДК / ГДК разова : Гранично допустимі концентрації - границі короточасної дії

РФ ГДК / ГДК : Гранично допустимі концентрації - середньозважена у часі

Перелік 1 : СанПіН 1.2.3685-21 Таблиця 1.1, Таблиця 1.10 та Таблиця 1.11 Гранично допустима концентрація (ГДК) у атмосферному повітрі міських та сільських населених пунктів

Перелік 5 : Наказ Росрибальства "Стандарті максимально допустимих концентрацій шкідливих речовин у рибогосподарських водоймах"

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AIIС - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErСx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден;

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

## COLORITQUARZ 0,2 - 0,6 mm olivgrün 611

|               |                               |  |  |
|---------------|-------------------------------|--|--|
| Версія<br>1.0 | Дата перегляду:<br>12.04.2024 | Номер Паспорта<br>безпеки:<br>100000001407 | Дата останнього випуску: -<br>Дата першого випуску: 12.04.2024 |
|---------------|-------------------------------|--|--|

n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЄС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TECI - Таїландський список існуючих хімікатів; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

### Додаткова інформація

- Рекомендації щодо тренінгів : Робітники мають бути поінформовані про присутність кристалічного кремнезему та підготовлені до належного використання цього продукту згідно із застосовними правилами.
- Інша інформація : У 1997 році Міжнародне агентство з дослідження раку (IARC) дійшло висновку, що вдихання кристалічного кремнезему у виробничих умовах може викликати рак легенів. Втім, було виявлено, що не за всіх промислових обставин і не всі типи кристалічного кремнезему можуть бути небезпечними. (Монографії агентства IARC з оцінки канцерогенних ризиків хімічних речовин, кремнезему, силікатного пилу й органічних волокон, 1997, Vol. 68, IARC, Ліон, Франція.)  
У 2009 р. у серії «Monographs 100» Міжнародна організація з вивчення раку (IARC) підтвердила свою класифікацію кварцевого пилу в кристалічній формі: кварц та кристобаліт (IARC Monographs, Volume 100C, 2012).  
У червні 2003 року Науковий комітет ЄС з максимально допустимих рівнів впливу на робочому місці (SCOEL) дійшов висновку, що основний вплив на людину від вдихання пилу респірабельного кристалічного кремнезему проявляється в силікозі. "Є достатньо інформації, щоб стверджувати, що можливість відносного ризику раку легенів підвищена для осіб, які хворіють на силікоз (і, очевидно, не підвищена для працівників, що не мають такого захворювання та працюють у запилених кар'єрах чи на керамічному виробництві). Тому попередження розвитку силікозу зменшить ризик розвитку раку..." (SCOEL SUM Doc 94-final, червень 2003 р.).  
Угоду про багатосекторний соціальний діалог щодо захисту здоров'я працівників через належне використання та поводження із кристалічним кремнеземом і продуктами, що його містять, було підписано 25 квітня 2006 року. Автономна угода, яка отримала фінансову підтримку ЄК, оснований на посібнику з передової технології. Вимоги угоди набули чинності 25 жовтня 2006 року. Угоду було опубліковано в офіційному журналі ЄС (2006/C 279/02).

## ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

### COLORITQUARZ 0,2 - 0,6 mm olivgrün 611

|               |                               |  |  |
|---------------|-------------------------------|--|--|
| Версія<br>1.0 | Дата перегляду:<br>12.04.2024 | Номер Паспорта<br>безпеки:<br>100000001407 | Дата останнього випуску: -<br>Дата першого випуску: 12.04.2024 |
|---------------|-------------------------------|--|--|

---

Текст угоди та додатків, включно з посібником із передової технології, доступний на сайті <http://www.nepsi.eu>. Він містить корисну інформацію та керівництво для поводження із продуктами, що містять респірабельний кристалічний кремнезем. Бібліографія доступна за запитом до Європейської асоціації промислових виробників кремнезему (EUROSIL).

Роботи, пов'язані з впливом респірабельного кристалічного кремнезему, що утворюється у процесі роботи, включені до Директиви (ЄС) 2017/2398 від 12 грудня 2017 р., яка вносить поправки до Директиви 2004/37/ЄС щодо захисту працівників від ризиків, пов'язаних з впливом під час роботи канцерогенних речовин або факторів, що викликають мутацію.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.

UA / UK